

# Инструкция по эксплуатации тюбинга



## ОСОБЕННОСТИ ТЮБИНГА

- глянцевая поверхность днища для лучшего скольжения;
- усиление зон повышенных нагрузок специальной строчкой;
- в ручках тюбинга находится вспененный материал для обеспечения комфортного хвата;
- температура эксплуатации до -30°C ;
- возраст пользователя от 5 лет.

Артикул	Диаметр чехла	Диаметр накачанного тюбинга *	Высота накачанного тюбинга *
128725 MX	105 см	92 см	26 см
128726 MX	93 см	80 см	24 см
117951	100 см	87 см	25 см
117952	83 см	75 см	21 см
117969	70 см	61 см	18 см
117968 / 122121	110 см	95 см	30 см

\* Внимание! Размер тюбинга в накачанном виде является переменной величиной. Фактический размер накачанного тюбинга зависит от нескольких факторов: давления в камере и температуры внешней среды.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКАЧИВАНИЮ

Рекомендуется накачивать камеру тюбинга при комнатной температуре. При накачивании камеры при отрицательной температуре нужно учесть, что при последующем перемещении тюбинга в тёплое помещение необходимо снизить давление воздуха в камере, в противном случае из-за увеличения объёма воздуха в тёплом помещении камера может лопнуть.

1. Расправьте чехол для камеры и положите его на ровную поверхность днищем вниз.
2. Расстегните молнию, вставьте внутрь чехла камеру вентилем вниз и равномерно расправьте её по всему внутреннему пространству. Визуально размер ненакачанной камеры значительно меньше размера чехла тюбинга, но при её дальнейшем накачивании она увеличится до размеров чехла.
3. Открутите пластиковый колпачок вентиля камеры. Обратным концом колпачка, где располагается шлиц, подкрутите золотник вентиля. При закручивании золотника ниппеля камеры не прикладывайте чрезмерных усилий во избежание поломки пластикового колпачка.
4. Начните накачивать камеру и по мере её наполнения воздухом следите за тем, чтобы камера располагалась внутри чехла без смещений и перекосов. Для уменьшения эллипсности при накачивании рекомендуется с усилием надавить рукой или ногой на место наибольшего расширения, чтобы способствовать увеличению размера камеры в другую сторону. При обнаружении локального вздутия камеры приспустите её и разверните внутри чехла так, чтобы место с увеличенным размером камеры было расположено при катании на тюбинге за спиной.
5. Накачивайте камеру до полного заполнения чехла. Камера должна плотно прилегать к чехлу. Как только камера заполнит чехол, переставайте накачивать.



Камера накачана не до конца.  
По краям тюбинга  
еще есть сильные складки,  
продолжайте накачивать камеру.



Правильно накачанная камера,  
складки на тюбинге небольшие  
по самому краю, камера должна  
плотно прилегать к чехлу.

6. После накачивания камеры закрутите пластиковый колпачок ниппеля камеры, застегните молнию на чехле тюбинга, привяжите к тюбингу баксировочный фал. Тюбинг готов к катанию.

**⚠ Перед началом эксплуатации тюбинга обязательно ознакомьтесь с требованиями безопасности!**

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- перед использованием тюбинга его необходимо проверить на отсутствие повреждений и следов износа, не используйте поврежденный тюбинг для катания, это опасно!
- перед началом катания убедитесь, что тюбинг полностью готов к эксплуатации;
- детям не допускается использовать тюбинг без наблюдения взрослых, которые несут личную ответственность за безопасность ребенка и знание им правил эксплуатации тюбинга;
- не катайтесь в людных местах, вблизи деревьев, автомобилей или других препятствий;
- уклон горки или трассы должен быть не более 20%;
- катайтесь на тюбинге только на склонах со снежным покрытием, катание по льду и другим твердым поверхностям приводит к ускоренному износу чехла для камеры;
- при катании на тюбинге обязательно надевайте защитную экипировку - шлем, маску и одежду;
- при катании держитесь за ручки на чехле тюбинга;
- не привязывайте тюбинг к автомобилям, снегоходам и другим транспортным средствам;
- не используйте тюбинг для прыжков с трамплина или ледяных торосов;
- не катайтесь в условиях плохой видимости и в темноте;
- не рекомендуется использовать тюбинг при сильном ветре, так как значительно ухудшается его управляемость и возрастает риск утери тюбинга;
- не допускайте контакт тюбинга с острыми камнями, ножами, инструментами и с другими колюще-режущими предметами;
- тюбинг предназначен для катания одного человека, поэтому во избежание его перегрузки и повреждения следуйте указанным рекомендациям;
- тюбинг не имеет тормоза, поэтому используйте спуски с чистым, открытым пространством у подножия горы, достаточным для торможения и остановки;
- при катании не ложитесь на тюбинг, это может быть опасно;
- не сцепляйте тюбины друг с другом;
- не допускается эксплуатация тюбинга по асфальту, земле, льду или трассах, имеющих проталины;
- не используйте металлический колпачок на вентиль камеры; рекомендовано использование пластикового колпачка, идущего в комплекте с тюбингом;
- сохраняйте данную информацию для дальнейшего использования в течение всего срока эксплуатации тюбинга.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

- чехол для камеры - 1 шт.
- баксировочный фал - 1 шт.
- камера автомобильная - 1 шт.
- упаковка для транспортировки и хранения - 1 шт.
- инструкция - 1 шт.

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Храните тюбинг в сухом прохладном вентилируемом и защищённом от солнечных лучей месте при температуре от -10°C до +25°C.

Не используйте абразивные и едкие средства для чистки поверхности чехла тюбинга. Для этих целей используйте мягкую влажную губку, при необходимости можно нанести нейтральное моющее средство. По окончании чистки проприте чехол сухой тряпкой.

Если вы не планируете использование тюбинга в течение длительного времени, рекомендовано сдать камеру. Чехол для камеры необходимо хранить отдельно от камеры во избежание потемнения чехла.

## РЕМОНТ КАМЕРЫ

При обнаружении на камере тюбинга проколов или небольших порезов, вызванных внешним воздействием, их можно заклеить с применением ремонтных комплектов для автомобильных камер.

## ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует качество тюбинга при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций производителя. Срок гарантии на чехол – 12 месяцев со дня продажи. Срок гарантии на камеру – 4 месяца со дня продажи.

Гарантия распространяется на швы и элементы чехла тюбинга. Изготовитель не несет ответственности за недостатки, возникшие вследствие нарушения правил и рекомендаций производителя по эксплуатации тюбинга, правил транспортировки или условий хранения.